

Śnieżka PLATINIUM® MAGIC

МАТОВА ЛАТЕКСНА ФАРБА ДЛЯ ІНТЕР'ЄРІВ З ЕФЕКТОМ ПОВЕРХНІ ШКІЛЬНОЇ ДОШКИ



ПИШИ ТА МАЛЮЙ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ¹



РОЗВИВАЙ УЯВУ СВОЇХ ДІТЕЙ



БАГАТОРАЗОВЕ ЗМИВАННЯ КРЕЙДИ



ВІДМІННА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ



ЗАБЕЗПЕЧУЄ «ДИХАННЯ СТІН»



НЕ РОЗБРИЗКУЄТЬСЯ ПРИ НАНЕСЕННІ



ОПИС ВИРОБУ

Śnieżka PLATINIUM® МАГІК – це латексна фарба, яка дозволяє отримати на стіні чи дерев'яних елементах ефект поверхні, подібної до шкільної дошки. За допомогою цієї фарби Ви підготуєте місце на стінах та елементах меблів, де можна буде писати або малювати, а Ваша дитина матиме можливість розвивати свої творчі здібності. Поверхня, пофарбована МАГІК, може служити як записник і вдома, і в офісі. Вона також чудово підійде для презентації меню в кав'ярні чи пабі. Дуже висока стійкість до миття і вологого протирання дозволяє безліч разів малювати по ній крейдою і витирати її.



ПРИЗНАЧЕННЯ

Фарба призначена для створення поверхонь усередині приміщень, по яких можна писати крейдою. Ідеально підходить для фарбування цементних, цементно-вапняних, гіпсових, гіпсокартонних, дерев'яних поверхонь у кухнях, дитячих кімнатах, коридорах тощо. Стіна, пофарбована фарбою МАГІК, дозволить підготувати місце для творчих нотаток і задумів.



РОЗХІД

7-8 м²/кг при одношаровому нанесенні, залежно від основи.



КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ

2-3



КОЛІР

чорний



УПАКОВКА

750 мл



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

48 місяців від дати виготовлення



ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА СТУПЕНЕМ БЛИСКУ згідно з стандартом ДСТУ EN 13300	В'ЯЗКІСТЬ, віскозиметр Брукфільда, 20°C, мінімум	СТІЙКІСТЬ ДО МОКРОГО СТИРАННЯ згідно з стандартом ДСТУ EN 13300	ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ згідно з стандартом ДСТУ EN 13300	ГУСТИНА	ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТТЯ за температури 20±5°C і відносної вологості повітря 65±5% ступінь 5, найбільше
Матовий	[mPas] 4700	Клас 1	Клас 1	[г/см³] 1,19-1,24	[год.] 3

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ ● Основа має бути міцною, сухою, очищеною від пилу і жиру. ● Свіжі вапняно-цементні штукатурки можна фарбувати через 3-4 тижні витримання, гіпсові – через 2 тижні, так звані «сухі штукатурки» – після висихання, шліфування й очищення від пилу. ● Нові, міцні або дуже насиченого кольору покриття рекомендовано пофарбувати ґрунтовальною емульсією Śnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА. ● Старі покриття клейових фарб видалити до відкриття штукатурки, вимити водою з додаванням мийних засобів і сполоснути. ● Старі покриття емульсійних фарб, погано прилегли до основи, видалити, якщо тримаються міцно – вимити водою з додаванням мийних засобів. ● Вимиті покриття старих фарб залишити до висихання. ● Основи з високою поглинальністю, сипкі, крихкі (тобто такі, що залишають сліди на долоні після протирання) рекомендовано зміцнити полімерною ґрунтовкою ACRYL-PUTZ®. Правильно заґрунтована основа має бути матовою. ● Місця, уражені грибок, покриті пліснявою, механічно очистити та продезінфікувати протигрибковим засобом Śnieżka ПУМА, водночас пам'ятаючи про необхідність усунення причини виникнення грибка. ● Нерівності основи рекомендовано вирівняти готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FS20 ФІНІШ, тріщини та виймки заповнити готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FX23 ФЛЕКС, якщо нерівності значні – сипкою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® ST10 СТАРТ і пофарбувати ґрунтовальною емульсією Śnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА. ● Пля-

ми від підтікань води, сажі, нікотину й олії зафарбувати акриловою фарбою Śnieżka ДЛЯ СЛІДІВ ВІД ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ.

ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ● Підготовка основи – поверхня, призначена для фарбування, має бути міцною, сухою, без пилу і жирних плям. ● Нові й міцні поверхні, а також насиченого кольору рекомендовано пофарбувати латексною ґрунтовальною емульсією Śnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА. ● Нерівності та тріщини вирівняти відповідною шпаклювальною гладдю ACRYL-PUTZ®, поґрунтувати полімерною ґрунтовкою ACRYL-PUTZ® і пофарбувати Śnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА. ● Плями від протікання води, нікотину, жиру зафарбувати Śnieżka ДЛЯ СЛІДІВ ВІД ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ. ● Фарбування – фарбу ретельно перемішати, не розбавляти водою. ● Не змішувати з емульсійними фарбами іншого типу. ● Наносити щонайменше 2-3 шари валиком для акрилових виробів (найкраще губчастим) або методом розпилення. Наносити ретельно і рівномірно однакову кількість фарби на одиницю поверхні стіни. ● Останні рухи валиком виконувати в одному напрямку. ● Наступний шар фарби наносити після висихання попереднього – мінімум через 2 години. ● Поверхню можна використовувати через 7 днів після нанесення останнього шару. ● Малярні роботи виконувати за температури основи і навколишнього середовища від +10°C до +25°C. ● Інструменти вимити водою. ● приміщення слід провітрити до зникнення запаху.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ

МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ	ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ				
	в'язкість фарби	додавання розчинника	діаметр форсунки пістолета	тиск розпилення	рекомендована кількість шарів
	[с]	[%]	[мм]	[МПа]	
Пензель, валик	торговий вигляд	-	-	-	2
Пневматичне розпилення	не стосується				
Гідродинамічне розпилення*	торговий вигляд	-	0,43÷0,66	20÷21	1-2

* розпилення виконувати з використанням обладнання фірми Graco, модель 395 ST PRO

СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ

● ТУ У 24.3-30648854-001:2011 ● Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-20-1/28228 від 23.06.2018 р. ● Екологічні переваги фарби підтверджено згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024

¹ Стосується писання та малювання крейдою.